

Le caratteristiche delle attrezzature di lavoro

- Stabilità, resistenza e portata del sistema in relazione alla nuova configurazione di carico e al collegamento tra cesta/cestello e la [macchina di sollevamento](#);
- Accesso alla cesta/cestello;
- Stato di manutenzione e conservazione dell'attrezzatura di lavoro;
- Corretta installazione della cesta/cestello;
- Protezione contro il rischio di contatto con organi mobili.

Leggi anche: [RSP non fa Valutazione Rischio Attrezzature di Lavoro](#)

Ambiente di lavoro

- Idoneità del sito in cui si deve operare (livellamento, condizioni e stabilità del suolo, adeguata visibilità etc.);
- delimitazione della zona di intervento e divieto d'accesso al personale non coinvolto;
- condizioni atmosferiche: al riguardo, occorre individuare i parametri ambientali limite per l'operatività (velocità del vento etc...);
- individuazione e controllo delle possibili cause di interferenza fra strutture fisse e cesta/cestello durante i movimenti;
- rispetto delle distanze di sicurezza dalle strutture fisse;

- predisposizione di misure idonee a prevenire la caduta di oggetti.



Personale e modalità di utilizzo delle attrezzature di lavoro

- individuare la configurazione adatta all'intervento da svolgere (ad es. scegliere il carrello o la gru e la cesta/cestello adatti in considerazione delle altezze da raggiungere e del numero di persone coinvolte);
- mettere a disposizione dispositivi di protezione individuale, con particolare attenzione a quelli contro le cadute dall'alto;
- recupero dell'operatore in caso di guasto, malfunzionamento etc.;
- nomina di un sovrintendente alle operazioni o di un capo manovra;
- impiego di personale specificamente formato e addestrato;
- garanzia di assistenza continua terra-bordo con possibilità di agevole comunicazione;

Attrezzature di lavoro secondo la direttiva macchine

- utilizzo di messaggi codificati per la comunicazione (segnaletica vocale/gestuale) di sicurezza terra-bordo e viceversa;
- limitazione della velocità di sollevamento.